

## CRVPro 48&65- 新型二级旋片泵

### 优点

- ①低温运行：泵体运行温度低，能有效减低泵被化学腐蚀风险。
- ②内表面涂层：油箱和泵体都有抗化学腐蚀涂层，能够保护泵不被化学物质侵蚀。
- ③大油箱容量：油箱容量大，能够稀释吸入真空油里的化学物质，降低了化学腐蚀的风险和油被污染的程度。
- ④低噪音：运行特别安静，不干扰工作。
- ⑤自润滑功能：确保所有运动部件浸润在新鲜的油里，平衡温度，减少油污染，延长机械寿命
- ⑥防倒吸阀：防止在停机时油被倒吸进真空容器。
- ⑦气压载阀：减少化学蒸汽被夹带进入泵油；保护泵不被可凝性流体如水，乙酰腈等的影响。
- ⑧cUL和CE认证：具有各国的安全认证，满足官方的安全标准。

### 常规应用

薄膜镀层	变压器油、环氧树脂等的除气	空间模拟
冷冻脱水	蒸馏	化学/制药
真空冷冻	容器或舱室排气	冶金/熔炉
真空干燥	鼓风机用备用泵	半导体生产

## CRVPRO 48 & 65 技术参数

技术参数	单位	CRVpro 48	CRVpro 65
产品编号		3487T-01	3657T-01
电源	三相; (230-240)/(380-420)V +/- 5% 50Hz		
1大气压下的流速@50Hz,	m3/hr (L/min)	55.7 (928)	74.3 (1238)
极限真空压力 (全压强)	mbar	0.003	
马达转速@50Hz	RPM	1460	
马达功率	kw	2.2	
油箱容积	ml	4950	4300
连接法兰	DN	40KF	
噪音指数@50Hz	dBA	≤58	
环境温度	°C	10 -40	
尺寸	mm	796x262x369	
重量	kg	99	100

CRVpro48 & 65 随箱含两个 DN40KF 法兰套, 两个 DN40KF 密封圈和五桶一升装真空油(订货号: 8995P-11).

cUL 认证(E485334)和 CE 标识